

区別	種 別	数 量	仕 様	摘 要
建築	壁	1 式	計量鉄骨下地, 石膏ボード t = 12 ビニールクロス貼	間仕切壁内部: グラスウール充填
	天井	1 式	軽量鉄骨下地, 岩綿吸音板 t = 12	室内天井高 : 2.7 m
	巾木	1 式	硬質塩ビ H = 60	
	扉	1 カ所	軽量鉄製扉 化粧フィルム貼	内部: グラスウール充填
	内扉	1 カ所	ペーパーハニカムコアメラニン化粧板	
	窓	1 式	アルミ製サッシ, 熱線吸収ガラス	模連窓
	換気口	1 式	吸気スリット, 吹出口	
	床	1 式	OAフロア H = 100 の上 タイルカーペット 500 角貼	床用積載荷重 : 300kg/m ²
設備	OA電源用ゾーンボックス	1 基	引掛型コンセント, 2 P 15A × 4 口	100V(共用)
	情報用ゾーンボックス	1	3 口モジュラー	データ(共用)
	通信用ゾーンボックス	1	6 口モジュラー (1 口 8 ピン)	電話(共用)
	電灯分電盤	1	主幹 30A 分岐 20A × 2	WH 付 1 φ 3W (共用)
	コンセント	1	2 P 15A × 2 E 極付	100V
	テレビ共視聴ユニット	1	同軸ケーブル直列ユニット	BS-CS 仕様
	照明スイッチ	1	リモコン式スイッチ	(共用)
	空調用リモコン	1	空調用コントロールリモコン	
	ローカルコントローラー	1	ICカード操作入退室管理	キーレスシステム(共用)
	テンキーリーダー	1	入退室管理	埋込型(共用)
	照明器具	4	Hf 型蛍光灯 32W × 2 灯用埋込	インバータ器具
	火報感知器	1	煙感知器	
	空調機	1	ヒートポンプパッケージ天井カセット式	ビル用マルチ
	電動ブラインド用スイッチ	1	押ボタンスイッチ	上下停止
	インフラセンサー	1	人感センサー	防犯用
	電機錠	1	ローカルコントローラー, テンキーリーダーで施錠, 開錠	(共用)