

区別	種 別	数 量	仕 様	摘 要
建築	壁	1式	計量鉄骨下地、石膏ボード t=12 ビニールクロス貼	間仕切壁内部： グラスウール充填
	天井	1式	軽量鉄骨下地、岩綿吸音板 t=12	室内天井高： 2.7m
	巾木	1式	硬質塩ビ H=60	
	扉	2カ所	軽量鉄製扉 化粧フィルム貼	内部：グラスウール充填
	窓	1式	アルミ製サッシ、熱線吸収ガラス	横連窓
	換気口	1式	吸気スリット、吹出口	
	床	1式	OAフロアー H=100の上 タイルカーペット 500角貼	床用積載荷重： 300kg/m ²
設備	OA電源用ゾーンボックス	2	引掛型コンセント、2P15A×4口	100V
	分電盤	2	主幹30A	WH付1φ3W
	コンセント	6	2P15A×2E極付	100V
	テレビ共視聴ユニット	2	同軸ケーブル直列ユニット	BS-CS仕様
	照明スイッチ	2	リモコン式スイッチ	
	空調用リモコン	2	空調用コントロールリモコン	
	ローカルコントローラー	1	ICカード操作入退室管理	キーレスシステム
	テンキーリーダー	1	入退室管理	埋込型
	照明器具	20	Hf型蛍光灯 32W×2灯用埋込	インバータ器具
	放送スピーカー	2	3W埋込	業務非常用
	火報感知器	2	煙感知器	
	空調機	2	ヒートポンプパッケージ天井カセット式	ビル用マルチ
	電動ブラインド用スイッチ	2	押ボタンスイッチ	上下停止
	インフラセンサー	2	人感センサー	防犯用
	電機錠	2	ローカルコントローラー、テンキーリーダーで施錠、開錠	